



AGIN

DESCRIPCION GENERAL

AGIN es un antiespumante, soluble en agua y util para eliminar y evitar la formacion de espuma en diversos sistemas facilitando los procesos donde las espumas son un problema.

AGIN se usa en muchas aplicaciones, tanto en industria metal mecanica, recubrimientos, fabricacion de papel, química, tratamiento de desperdicio de agua, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO

AGIN es efectivo en concentraciones muy bajas. 1 a 10 ppm son suficientes para controlar la espuma en muchos sistemas. Para obtener una dilucion en nuestro sistema de 10 ppm la proporcion seria de 200 ml de **AGIN** en 2,000 litros de agua.

Para tener un control de espuma óptimo es necesario tener el antiespumante completamente disperso en el medio espumoso. Por lo que es recomendable: Agitar el producto antes de usarlo

Prediluir en 3 a 10 partes de agua fria para ayudar en la dispersión. Adicione el antiespumante al agua mezclando lentamente. El material pre-diluido debe ser usado inmediatamente. Si el sistema provee adecuada agitación para dispersar el antiespumante, la emulsión antiespumante debe ser adicionada directamente. No es necesario prediluir

Adicione el antiespumante, si es posible, antes del punto donde ocurre la espumación dentro del sistema

AGIN tiene conservadores para proteger en contra de crecimientos orgánicos. La dilución disminuirá substancialmente la efectividad del conservador.

PROPIEDADES FISICAS

Color	Blanco
Olor	Caracteristico
PH	7.5 – 8.0
Densidad	0.98

PRECAUCIONES

Almacenar en un lugar fresco y techado, mantener cerrado. Agite antes de usar.

PRESENTACION

Envases de 208, 60 y 25 Lts.



Productos de limpieza PYRSA
Tepic 830, Mezquitan Country.
C.P: 44260, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Comutador 3336564657 / 3336366818
Whatsapp: 3325502193
ventas@pyrsa.com.mx / www.pyrsa.com.mx