



GRASFORT

DESCRIPCION GENERAL

GRASFORT es un solvente enérgico de aceites, grasas, lodos y mezclas de estos. Disuelve y dispersa grumos de grasas o chapopote, emulsificándolos para facilitar su remoción por medio de enjuague de agua a presión.

Es muy útil en la limpieza de motores de combustión interna, montacargas, talleres automotrices, ferrocarriles, plantas industriales, constructoras, maquinaria pesada, plantas petroleras, etc.

GRASFORT se usa en frío y no deja las superficies gomosas.

INSTRUCCIONES DE USO

GRASFORT puede ser diluido en Diesel o petróleo hasta en 12 partes, esto lo convierte en una solución económica. **GRASFORT** diluido no ataca hules y mangueras de los motores de combustión interna.

GRASFORT se aplica con aspersor de hombro, brocha, pistola de aire, atomizador o estopa, se deja actuar de 5 a 10 Mins. y se enjuaga con agua a presión.

PROPIEDADES FISICAS

Color	Cafe
Olor	Solvente
PH	NA
Densidad	ND

PRECAUCIONES

Este producto no es inflamable, por lo que no debe de almacenarse cerca del fuego.

En caso de contacto con los ojos lávese con agua abundante. En caso de ingestión provoque el vómito inmediatamente y repítalo hasta que sea claro. Para evitar molestias posteriores consulte a su médico. No se deje al alcance de los menores.

Si desea una demostración o mayor información de **GRASFORT** consulte a nuestro representante.

PRESENTACION

Envases de 208, 60 y 25 Lts.